

RA-4

BX-VR SP

Universal Bleach Fix designed for RA-4 and similar process with a variable replenishment rate - the rate is 215 ml, 108 ml, 70 ml or even only 54 ml per m², depending on process used and work load of the processor. The concentrate is diluted differently with water, depending on the replenishment rate - the less water, the lower the replenishment rate.

EN

20 l conc. for **40-100 l** Art. No. 102061 **60 l conc.** for **120-300 l** Art. No. 102065

Process version	Replenishment Rate	Mixing
Standard Rate	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Medium Rate	108 ml / m ²	70 l / 210 l
Intermediate Rate	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Low Rate	54 ml / m ²	40 l / 120 l

Universell einsetzbares Bleichfixierbad mit variabler Regenerierrate für RA-4 kompatible Prozesse - die Regenerierrate ist 215 ml, 108 ml, 70 ml oder nur 54 ml pro m², je nach verwendeter Prozessvariante und Auslastung. Das Konzentrat wird je nach Regenerierrate unterschiedlich mit Wasser verdünnt, je weniger Wasser, desto niedriger die Regenerierrate.

DE

20 l Konz. für **40-100 l** Art. No. 102061 **60 l Konz** für **120-300 l** Art. Nr. 102065

Prozess	Regenerierrate	Ansatz
Standard Rate	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Medium Rate	108 ml / m ²	70 l / 210 l
Intermediate Rate	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Low Rate	54 ml / m ²	40 l / 120 l

Blanchiment Fixage universel pour procédé RA-4 et procédé similaire avec un taux d'entretien variable - Le taux d'entretien est de 215 ml, 108 ml, 70 ml et jusqu'à seulement 54 ml par mètre carré, suivant le procédé utilisé et la charge de travail. Le conditionnement en 1 Partie permet une utilisation facile et rapide. Le concentré est différemment dilué avec de l'eau en fonction du taux d'entretien désiré - moins il y a d'eau, plus bas est le taux d'entretien.

FR

20 l conc. pour **40-100 l** Art. No. 102061 **60 l conc** pour **120-300 l** Art. No. 102065

Procédés	Taux d'entretien	Application
Taux d'entretien standard	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Taux d'entretien moyen	108 ml / m ²	40 l / 210 l
Taux d'entretien intermédiaire	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Taux d'entretien réduit	54 ml / m ²	40 l / 120 l

Blanqueo-fijado universal con tasa de refuerzo variable para proceso RA-4 y compatibles – la tasa de refuerzo puede ser 215 ml, 108 ml, 70 ml o solamente 54 ml pendiente del proceso así como la utilización. El concentrado es diluido con agua dependiente de la tasa de refuerzo – poco agua, tasa de refuerzo baja.

20 l conc. para **40–100 l** Art. No. 102061 **60 l conc.** for **120–300 l** Art. No. 102065

Proceso	Tasa de Refuerzo	Mezcla
Tasa standard	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Tasa media	108 ml / m ²	70 l / 210 l
Tasa intermedia	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Tasa baja	54 ml / m ²	40 l / 120 l

Uniwersalny Wybielacz Utrwalający o zróżnicowanej dawce regeneracyjnej - 215 ml, 108 ml, 70 ml a nawet tylko 54 ml na m², w zależności od rodzaju i obciążenia minilabu. Koncentrat rozcieńcza się wodą w ilości zależnej od dawki regeneracyjnej - im mniej wody, tym niższa dawka regeneracyjna.

20 l conc. na **40–100 l** Art. No. 102061 **60 l conc.** na **120–300 l** Art. No. 102065

Proces	Dawka Regeneracyjna	Mieszanie
Standard Rate	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Medium Rate	108 ml / m ²	70 l / 210 l
Intermediate Rate	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Low Rate	54 ml / m ²	40 l / 120 l

Sbianca-fissaggio universale per processo RA-4 e similare con un tasso di rigenera variabile. Il tasso è 215 ml, 108 ml, 70 ml o a 54 ml per m² a seconda del tipo di processo utilizzato e del carico di lavoro del processo. Il concentrato viene diluito con acqua in percentuale che dipende dal tasso di rigenera - minore è l'acqua, minore è il tasso di rigenera.

20 l conc. per **40–100 l** Art. No. 102061 **60 l conc.** per **120–300 l** Art. No. 102065

Proceso	Tasso di Rigenera	Utilizzo
Livello standard	215 ml / m ²	100 l / 300 l
Livello medio	108 ml / m ²	70 l / 210 l
Livello intermedio	70 ml / m ²	50 l / 150 l
Livello basso	54 ml / m ²	40 l / 120 l

ES

REPLENISHER · REGENERATOR

Entretien · Reforzador · Regenerator

Water	BX-VR SP	Replenisher
Wasser	Conc.	Regenerator
Eau	Konz.	Entretien
Agua		Reforzador
Woda		Regenerator



800 ml	+	200 ml	=	1000 ml	215 ml / m ²
714 ml	+	286 ml	=	1000 ml	108 ml / m ²
600 ml	+	400 ml	=	1000 ml	70 ml / m ²
500 ml	+	500 ml	=	1000 ml	54 ml / m ²

80 l	+	20 l	=	100 l	215 ml / m ²
50 l	+	20 l	=	70 l	108 ml / m ²
30 l	+	20 l	=	50 l	70 ml / m ²
20 l	+	20 l	=	40 l	54 ml / m ²

240 l	+	60 l	=	300 l	215 ml / m ²
150 l	+	60 l	=	210 l	108 ml / m ²
90 l	+	60 l	=	150 l	70 ml / m ²
60 l	+	60 l	=	120 l	54 ml / m ²

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Czas · Температура / Время


35° C ± 3 °C / 45 s

IT

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Roztwór Roboczy

Water	BX-VR SP	Starter BX-S	Working Solution
Wasser	Conc.	Art. No.	Arbeitslösung
Eau	Konz.	103335	Solution de Travail
Agua			Baño Base
Woda			Roztwór Roboczy



650 ml	+	300 ml	+	50 ml	=	1 l
13 l	+	6 l	+	1 l	=	20 l