

RA-4

BX-VR SP

Universal Bleach Fix designed for RA-4 and similar process with a variable replenishment rate - the rate is 215 ml, 108 ml, 70 ml or even only 54 ml per m², depending on process used and work load of the processor. The concentrate is diluted differently with water, depending on the replenishment rate - the less water, the lower the replenishment rate.

EN

for **4 x 4 – 10 l** Art. No. 102059

Process version	Replenishment rate	Pack for
Standard Rate	215 ml / m ²	4 x 10 l
Medium Rate	108 ml / m ²	4 x 7 l
Intermediate Rate	70 ml / m ²	4 x 5 l
Low Rate	54 ml / m ²	4 x 4 l

Universell einsetzbares Bleichfixierbad mit variabler Regenerierrate für RA-4 kompatible Prozesse - die Regenerierrate ist 215 ml, 108 ml, 70 ml oder nur 54 ml pro m², je nach verwendeter Prozessvariante und Auslastung. Das Konzentrat wird je nach Regenerierrate unterschiedlich mit Wasser verdünnt, je weniger Wasser, desto niedriger die Regenerierrate.

DE

für **4 x 4 – 10 l** Art. Nr. 102059

Prozess	Regenerierrate	Packung für
Standard Rate	215 ml / m ²	4 x 10 l
Medium Rate	108 ml / m ²	4 x 7 l
Intermediate Rate	70 ml / m ²	4 x 5 l
Low Rate	54 ml / m ²	4 x 4 l

Blanchiment Fixage universel pour procédé RA-4 et procédé similaire avec un taux d'entretien variable - Le Taux d'entretien est de 215 ml, 108 ml, 70 ml et jusqu'à seulement 54 ml par mètre carré, suivant le procédé utilisé et la charge de travail. Le conditionnement en 1 Partie permet une utilisation facile et rapide. Le concentré est différemment dilué avec de l'eau en fonction du taux d'entretien désiré - moins il y a d'eau, plus bas est le taux d'entretien.

FR

pour **4 x 4 – 10 l** Art. No. 102059

Procédés	Taux d'entretien	Conditionnement pour
Taux d'entretien standard	215 ml / m ²	4 x 10 l
Taux d'entretien moyen	108 ml / m ²	4 x 7 l
Taux d'entretien intermédiaire	70 ml / m ²	4 x 5 l
Taux d'entretien faible	54 ml / m ²	4 x 4 l

REPLENISHER · REGENERATOR

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water


Wasser
Eau
Agua
Acqua
Woda
Вода

BX-VR SP

Conc.
Konz.

Replenisher


Regenerator
Entretien
Reforzador
Integratore
Regenerator
Пополнитель



+



=



8 l	+	2 l	=	10 l
5 l	+	2 l	=	7 l
3 l	+	2 l	=	5 l
2 l	+	2 l	=	4 l

Replenishment rate

Regenerierrate · Taux d'entretien
Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione
Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

215 ml / m ²
108 ml / m ²
70 ml / m ²
54 ml / m ²

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas
Температура / Время

35° C ± 3 °C / 45 s

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water

Wasser
Eau
Agua
Acqua
Woda
Вода

BX-VR SP


Conc.
Konz.

Starter BX-S

Art. No.
103335

Working solution

Arbeitslösung
Solution de travail
Baño Base
Bagno Base
Roztwór roboczy
Приготовление




+



+



=



650 ml	+	300 ml	+	50 ml	=	1 l
--------	---	--------	---	-------	---	-----

MINILAB HIGH SPEED PROCESSING

System	BX-Time	Temperature	Replenishment rate	Dilution
MSC 100 / 101	33 s	36°C ± 3°C	90 ml / m ²	3 l water + 2 l conc. = 5 l
MSC 200	33 s	36°C ± 3°C	90 ml / m ²	3 l water + 2 l conc. = 5 l
MSC 300	27 s	37°C ± 3°C	110 ml / m ²	4 l water + 2 l conc. = 6 l
d-lab.3	27 s	37°C ± 3°C	110 ml / m ²	4 l water + 2 l conc. = 6 l